

令和7年度

都市美化センター維持管理情報

1 可燃ごみ焼却量

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1号炉	t	629.32	720.44											1,349.76
2号炉	t	713.85	619.36											1,333.21
計	t	1,343.17	1,339.80											2,682.97

2 燃焼ガス温度、集じん器入口ガス温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

1号炉

項目	単位	測定位置	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理基準
燃焼ガス温度	℃	焼却炉内	860	875											800℃以上
集じん器入口ガス温度	℃	集じん器入口	174	173											200℃以下
排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	煙突入口手前	1	3											100ppm以下

※測定値については、連続測定のため日平均の月平均を表示。一酸化炭素濃度については、酸素濃度12%換算値。

2号炉

項目	単位	測定位置	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理基準
燃焼ガス温度	℃	焼却炉内	869	862											800℃以上
集じん器入口ガス温度	℃	集じん器入口	178	178											200℃以下
排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	煙突入口手前	3	4											100ppm以下

※測定値については、連続測定のため日平均の月平均を表示。一酸化炭素濃度については、酸素濃度12%換算値。

3 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去

1号炉

除去位置	除去日時					
煙道(ガス冷却室～減温塔間)						
煙道(減温塔～バグフィルター間)						
バグフィルター内部	R7.4.3	R7.5.9				

2号炉

除去位置	除去日時					
煙道(ガス冷却室～減温塔間)						
煙道(減温塔～バグフィルター間)						
バグフィルター内部	R7.4.16	R7.5.22	R7.5.31			

4 排ガス測定結果

1号炉

項目	単位			
採取年月日		R7.4.17		法基準値
測定結果取得年月日		R7.5.16		
ばいじん※	g/m3N	0.012		0.15以下
硫黄酸化物	m3N/h	0.066		34.37以下
塩化水素※	mg/m3N	19		700以下
窒素酸化物※	ppm	78		250以下
全水銀※	μ g/m3N	1.8		50以下

※酸素濃度12%換算値

項目	単位		
採取年月日			法基準値
測定結果取得年月日			
ダイオキシン類	ng-TEQ/m³		5以下

2号炉

項目	単位			
採取年月日				法基準値
測定結果取得年月日				
ばいじん※	g/m3N			0.15以下
硫黄酸化物	m3N/h			34.37以下
塩化水素※	mg/m3N			700以下
窒素酸化物※	ppm			250以下
全水銀※	μ g/m3N			50以下

※酸素濃度12%換算値

項目	単位		
採取年月日			法基準値
測定結果取得年月日			
ダイオキシン類	ng-TEQ/m³		5以下